



Fassprofil-Verteiler

“Standard” - 100% Made in Germany



aus Edelstahl 1.4301 mit Memory Funktion (unabhängiges Einregulieren und Absperren) welche den Vorgaben der DIN EN 1264-4 entspricht. Der Verteiler besitzt ein Durchflussmesser von 0-5 l/min, einen Kvs-Wert von 1,23 m³/h sowie eine hohe Einstellgenauigkeit, sehr geringe Druckverluste, hohe Temperatur- & Druckbeständigkeit und Resistenz gegen mechanische Beschädigungen. Alle Funktions- und Anschlusselemente, wie Thermostatventile und Durchflussmengenanzeiger sind komplett aus Edelstahl (X5CrNi18-10). Die Einstellung ist per Hand oder mit beigelegten Kombi-Schlüssel möglich. Der Kombi-Schlüssel mit Vierkant ist auch für Entlüftung und Entleerung verwendbar.

Technische Daten:

	Einheit	Wert
Durchflussmesser	l / min	0-5
Kvs-Wert	m ³ / h	1,23
Funktionen	Memory Funktion, entspricht der DIN EN 1264-4	
Material	Edelstahl	1.4301
Thermostatventileinsatz	-	V2A G1/2 mit M30 x 1,5 Feder 45N
Füll- und Entleerungshahn	-	G1/2 AG

Ausführungen:

Netze	Artikel-Nr	Netze	Artikel Nr.
2	63-000-002	8	63-000-008
3	63-000-003	9	63-000-009
4	63-000-004	10	63-000-010
5	63-000-005	11	63-000-011
6	63-000-006	12	63-000-012
7	63-000-007	*andere Ausführungen auf Anfrage	